

Procedimento Para Remoção de Manchas

Manchas	1º Passo	2º Passo	3º Passo
Açúcar	Passe um pano umedecido em água morna sobre a mancha, sem esfregar.	Enxugue com pano seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água.	_____
Balas, Doces ou Chocolates	Passe um pano umedecido com água e sabonete de glicerina sobre a mancha.	Aplique uma solução** com pano úmido.	Enxugue com pano seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água.
Café	Aplique gelo sobre a mancha.	Passe um pano umedecido com detergente.	Enxugue com pano seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água.
Cerveja	Retire o excesso com um pano seco ou papel absorvente, sem esfregar.	Passe um pano umedecido com água e sabão.	Enxugue com pano seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água.
Chá	Passe um pano umedecido em amoníaco diluído sobre a mancha.	Passe um pano umedecido com detergente.	Enxugue com pano seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água.
Chiclete	Passe um pano umedecido com benzina.	Enxague com água morna.	Enxugue com pano seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água.
Frutas ou Refrigerantes	Aplique uma solução** com pano úmido.	Enxague com pano seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água.	_____
Graxas de Sapatos	Retire o excesso com solvente para limpeza a seco, sem esfregar.	Passe um pano umedecido com detergente.	Enxugue com pano seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água.
Látex	Remova o máximo de látex com um pano umedecido em água, imediatamente.	Passe um pano com água morna e detergente.	Enxugue com pano seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água.
Leite *	Passe um pano umedecido com água e sabonete de glicerina sobre a mancha.	Enxugue com pano seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água.	_____
Óleo ou Gordura	Retire o excesso com um pano umedecido com álcool, sem esfregar.	Passe um pano umedecido com água e sabão.	Enxugue com pano seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água.
Tinta *	Passe um pano umedecido com solvente para tinta.	Retire o excesso com solvente próprio para limpeza a seco.	Enxugue com pano seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água.

** Solução: Misture 1 colher (sopa) de detergente neutro e 1 colher (sopa) de vinagre branco em 1 litro de água morna (misture bem).

* Realizar a operação 2 vezes.

Não nos responsabilizamos pelo desaparecimento das manchas.

AGI Tapetes

Showroom: Rua Tanque Velho, 2105 - Tucuruvi
 Telefone: (11) 2240-9466 - www.agitapetes.com.br

Guia de Consulta Rápida para Limpeza e Manutenção de Tapetes



AGI Tapetes

Orientações Para Limpeza de Tapetes

O objetivo é de orientar o consumidor na manutenção e limpeza de seu tapete, no dia a dia de uso do produto têxtil. O tapete sintético é fabricado à partir de duas partes denominadas base (primária e secundária) e superfície.

A base pode ser pré fabricada e/ou produzida junto com a superfície, dependendo do tipo de máquina a ser utilizada e tipo de tapete a ser produzido.

Quando a base a ser utilizada é pré-fabricada, ela pode ser de algodão ou sintética (polipropileno / poliéster / polietileno) e, a superfície varia de acordo com o tipo de tapete desejado, pode ser polipropileno / poliéster / viscose / lã / algodão / acrílico, etc...

Há produtos que necessitam de uma segunda base para dar ancoragem nos fios e estabilidade dimensional no produto, evitando ondas / orelhas nas pontas durante o uso. No caso da base ser produzida ao mesmo tempo que a superfície, será de algodão / juta / polipropileno; sempre há uma mistura para firmeza da trama e, qualidade do produto.

A superfície é produzida com fios prontos, já coloridos e, em alguns casos em branco para ser aplicados os desenhos e cores no final.

Estes fios coloridos são resistentes à abrasão (pisar das pessoas), porém quando sujos devem ser limpos de maneira a recuperar a cor e a posição original - visual original.

Importante: a cada momento o visual vai se distanciando do original, em função da atmosfera / poluição / uso em geral / etc...

Para facilitar informamos abaixo o procedimento para manutenção diária dos tapetes, como segue:

Manutenção Diária

Na vida diária, limpar os pelos / fibras da superfície do tapete com escova / vassoura / aspirador de pó a cada dois ou três dias.

É aconselhável utilizar uma substância detergente neutra ou água morna com vinagre branco ou água quente com limão (que funciona como detergente) para a limpeza de toda a superfície, com movimentos sempre no sentido do pelo e contra pelo, nunca em movimentos circulares, evitando o enroscamento dos pelos.

Recuperação Após Forte Pressão dos Móveis

Após ser pressionado pelo mobiliário pesado (sofá, estante, cadeira, etc...), não é fácil recuperar o pelo em sua forma original.

Nesta situação, passar uma toalha molhada no local / cavidade deixada pelo móvel com movimentos no sentido do pelo e contrário, nunca em círculos.

Com o secador de cabelo, secar a superfície afetada de modo a "pentear o pelo".

Manipulação em Situação de Urgência

Se o tapete for sujo ou manchado por bebida ou sujeira úmida, é importante limpar no mesmo instante, não deixar para depois.

Retirar o excesso com tecido seco ou papel toalha, sempre com movimentos de fora para dentro da mancha. Em seguida use um tipo de detergente neutro, suave, para remover a mancha / sujeira e finalmente com pano / papel seco limpar tudo.

Lavagem a Seco

Recomendamos a limpeza a seco, em empresas especializadas, para os tapetes com uso de materiais como: juta, algodão, viscose e misto juta / algodão / sintético (polipropileno) ou algodão/polipropileno na base.

Manipulação em Situação Desconhecida

Havendo situação desconhecida verificar tabela de manutenção sugerida pela Indústria Brasileira do Tapete / ABRITAC (Associação Brasileira do Tapete e Carpete).

Não Fazer: Alagar / Encharcar o tapete com água / Lavar com Mangueira / Usar Vaporeto

Devido ao tipo de fabricação / aplicação das bases 1ª e 2ª, este procedimento pode danificar definitivamente o tapete.

Símbolos de Limpeza

É obrigatória a utilização de símbolos de limpeza em todos os materiais têxteis e, seguem uma ordem em sua exposição, conforme IPEM e INMETRO / NBR / ABNT.

1º Lavagem com água / lavar a mão

2º Alvejamento / branqueamento

3º Secagem por tambor / gotejador

4º Passar com ferro / passadoria

5º Limpeza a seco - Profissional

Lavar



Lavar à mão ou máquina



O número indica a temperatura máxima



Centrifugação reduzida



Somente lavagem manual



Proibido lavar à água

Alvejar



Não usar alvejante a base de cloro



Permitido o uso de alvejante a base de cloro



Proibido usar secadora



Secar pendurada



Secar pendurada sem torcer



Secar na horizontal sem torcer

Secar



Temperatura mínima



Temperatura máxima



Proibido usar secadora



Secar pendurada



Secar pendurada sem torcer



Secar na horizontal sem torcer

Passar



Máximo 110°



Máximo 150°



Máximo 200°



Não passar

Lavar a Seco



Todos os solventes



Usar hidrocarboneto ou percloroetileno



Usar hidrocarboneto



Restrição ao uso de água, temperatura e/ou centrifugação



Não limpar a seco